



Obsah sady pro připojení těles OL a OL/D



VENTIL RA-N 15

- termostatický ventil Licon/Danfoss RA-N 15 1/2"
- ventilové těleso s možností přednastavení průtoku
- průtok možno nastavit bez pomoci nástrojů
- základní nastavení lze volit v 7 stupních
- maximální pracovní přetlak 10 Bar
- maximální pracovní teplota 120°C
- bezzávitové spojení s termostatickou hlavici

TERMOSTATICKÁ
HLAVICE

- termostatická paroplynová hlavice Licon/Danfoss RA 2000
- nejrychlejší reakční čas
- pojistka proti odcizení
- omezovací / blokovací kolíky nastavení teploty



A



B

PRODLUŽOVACÍ
KUS

- slouží k dorovnání výšky mezi vstupem a výstupem šroubení výměníku
- nerezové provedení
- přípojovací závit G 1/2" vnitřní
- A - rovný kus pro dvouřadé výměníky (výška OL a OL/D 15 cm a více)
- B - zahnutý kus pro jednořadé výměníky (výška OL 9 cm)

Hodnoty Kv použitých ventilů

Hodnoty Kv pro ventil Licon/Danfoss RA-N 15 UK 1/2"

Stupeň přednastavení	1	2	3	4	5	6	7	N
Kv	0,16	0,20	0,25	0,36	0,47	0,59	0,74	0,81

Poznámka: Tento typ ventilu je použit u volitelného příslušenství dodávaného pro OL a OL/D.

