

Prvky pro ovládání topného média určeno pro PK



**TERMOSTATICKÁ HLAVICE
KAPALINOVÁ S KAPILÁROU**
obj. kód: 02400

- rozsah regulace +6,5 až +28 °C
- montáž ovládací hlavice do stěny
- délka kapiláry 5 m
- hystereze: $\leq 0,6$ °C



PŘÍMÝ
obj. kód:
02200



ROHOVÝ
obj. kód:
02250

- přímý nebo rohový (dle objednávky)
- s přednastavením hodnoty Kv
- rozměr 1/2" G
- přípojovací rozměr hlavice M 30 x 1,5
- materiál niklovaná mosaz
- maximální provozní tlak PN 10
- maximální provozní teplota 90 °C

Stupeň přednastavení	1	2	3	4	5	6
Kv ($\Delta t = 2K$)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
Kvs	0,10	0,20	0,30	0,40	0,57	0,80

TERMOSTATICKÝ VENTIL

Kv průtokový součinitel (m³/h)
Kvs maximální průtok (m³/h)
 $\Delta t = 2K$ pásmo proporcionality ventilu (K)



PŘÍMÉ
obj. kód:
02100



ROHOVÉ
obj. kód:
02150

- přímý nebo rohový (dle objednávky)
- rozměr 1/2" G
- materiál niklovaná mosaz

Stupeň přednastavení	1	2	3	4	5	6	7	8	9
otáčky	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3	3 1/2	4	Ú.O.
Kv	0,14	0,20	0,31	0,43	0,60	0,79	1,00	1,20	1,35

Kv průtokový součinitel (m³/h)
Ú.O. úplné otevření

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ